

Приложение №2 к конкурсной документации

Техническая спецификация

Лот №1

Ультразвуковая медицинская диагностическая система

№ п/п	Критерии	Описание					
1	Наименование медицинской техники	Ультразвуковая медицинская диагностическая система					
2	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <td>№ п/п</td> <td>Наименование комплектующего к медицинской технике</td> <td>Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</td> <td>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</td> </tr> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)				
	<i>Основные комплектующие:</i>						
	1 Цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система экспертного класса	Полностью цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система экспертного класса в комплекте с датчиками, предназначен для осуществления диагностики в следующих областях: Абдоминальные Акушерство и гинекология Урология Малые органы Исследования щитовидной железы Исследования молочных желез Исследования опорно-двигательный аппарата Кардиология Ангиология, в т.ч. с использованием контрастных веществ	1 шт.				

	<p>Педиатрия и неонатология</p> <p>Транскраниальные исследования</p> <p>Черепношеводные исследования</p> <p>Малоинвазивные (биопсийные) вмешательства</p> <p>Интраоперационные и интервенционные исследования</p>
	<p>Общие характеристики системы:</p> <p>Наличие цифрового формирования луча</p> <p>Рабочий диапазон частот от не более 1 до не менее 24 МГц;</p> <p>Динамический диапазон не менее 350 дБ;</p> <p>Количество цифровых каналов не менее 17 000 000</p>
	<p>Частота кадров не менее 2000 Гц</p> <p>Глубина сканирования не менее 440 мм</p> <p>Разрешающая способность цифрового сканконтвертера не хуже 1200x760 пикселей</p> <p>Карты серого не менее 10</p> <p>Цветные карты не менее 29</p>
	<p>Широкополосное многочастотное сканирование</p> <p>Многопроцессинговая обработка данных</p> <p>Программируемая апертура ультразвукового луча</p> <p>Держателей датчиков не менее 6</p> <p>Не менее 4 поворотных фиксирующихся колеса</p> <p>Параллельная обработка и квадратурное генерирование сигнала</p> <p>Непрерывная прогрессивная динамическая фокусировка при приеме</p> <p>Количество зон фокусировки не менее 16</p> <p>Углы отклонения ультразвукового луча не менее 15</p> <p>Трапециевидное сканирование (виртуальный конвекс)</p> <p>Максимальный угол обзора для виртуального конвекса не менее 60</p> <p>Увеличение "живого" изображения и изображение в режиме "заморозки"</p>

	<p>Кратность увеличения изображения в режиме реального времени не менее 40x</p> <p>Изменение конфигурации системы для повышения функциональных возможностей без использования дополнительных технических ресурсов</p> <p>Быстрая настройка и оптимизация изображения с помощью не менее 3-х регуляторов</p> <p>Автоматическая настройка и оптимизация изображения по глубине нажатием одной клавиши</p> <p>Следующие вспомогательные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Функция полного изображения спектра для улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Измерение сохраненных изображений; Функция: определение и расчет объема внутренних органов; Программа архивации данных по пациентам. <p>Язык интерфейса - русский или английский</p> <p>Встроенная аккумуляторная батарея</p> <p>Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания) не более 15 сек</p> <p>Время готовности системы с момента включения не более 45 сек</p>
--	--

	<p>Максимальная потребляемая мощность не более 400 ВА</p> <p>Возможность подключения DVD-RW привода</p> <p>Вес аппарата без дополнительного оборудования не более 90 кг</p> <p>Аппаратно-программное обеспечение</p> <p>Операционная система не хуже Windows 10</p> <p>Память ОЗУ не менее 8 Гб</p> <p>Сохранение данных</p> <p>Жесткий диск объемом не менее 512 Гб</p> <p>Установленное программное обеспечение</p> <p>натвердотельный накопитель (SSD) для сверхвысокого быстродействия системы</p> <p>Киноплэти не менее 59000 кадров</p> <p>Количество режимов показа кадрового пересмотра киноплэти не менее 2</p> <p>Встроенный модуль сохранения диагностических данных и работы с ними</p> <p>Сохранение динамических клипов (киноплэти) в формате (.avi) с длиной архивирования, которая регулируется лиапазон не менее от 1 сек. до 10 минут</p> <p>Сохранение изображений в форматах jpeg, tiff, png, bmp.</p> <p>Сохранение результатов исследований в формате DICOM</p> <p>Сохранение данных на CD/DVD носителях</p> <p>Порты USB для сохранения данных не менее 4</p> <p>Возможная периферия:</p> <p>ETHERNET</p> <p>LAN</p> <p>Wi-Fi</p> <p>HDMI</p> <p>Аудио</p> <p>ЭКГ</p> <p>Возможность подключения принтеров и регистраторов</p> <p>Монитор</p> <p>Цветной LCD монитор (TFTLCD) с антибликовым покрытием</p>
--	---

Крепление монитора на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулирования положения монитора по высоте, углу наклона, поворота

Разрешающая способность монитора не хуже 1920x1080 пикселей

Диагональ монитора не менее 21.5 дюйма

Подсветка с помощью датчика освещенности

Горизонтальное позиционирование монитора не менее 90

Интуитивная технология о контролевого освещения, которое снижает утомляемость глаз при работе в затемненных помещениях

Панель управления

Управление функциями аппарата с помощью сенсорной панели с диагональю не менее 12 дюймов

Разрешающая способность цветной сенсорной панели управления не хуже 1280x800 пикселей

Регулирование высоты панели управления не менее 300 мм

Вращение панели управления не менее 180

Ползунки для усиления по глубине (TGC) не менее 8.

Интерактивная клавиатура на сенсорном дисплее

Полно-размерная выдвижная алфавитно-цифровая клавиатура с интерактивной подсветкой

Порты для подключения датчиков (без кардиалного) не менее 5

Имеющиеся пакеты расчетов

Пакеты расчетов для анигологии

Пакеты расчетов для абдоминальных органов

Пакеты расчетов для акушерства и гинекологии

Пакеты расчетов для кардиологии

Пакеты расчетов для малых органов

Пакеты расчетов для опорно-двигательного аппарата

Режимы сканирования и технологии визуализации

Режим 2Д

- Глубина диапазон от не более 1,5 см до не менее 44,1 см
- Частота кадров диапазон от не более 1 Гц до не менее 2915 Гц
- Увеличение в реальном времени не менее 40х
- Увеличение «замороженного» изображения не менее 10х

В-Режим

М-режим

Режим цветного допплера

- Частота диапазон от не более 1,5 до не менее 16,5 МГц
- Цветные карты не менее 16
- Частота повтора импульсов (PRF) диапазон от не более 125 Гц до не менее 25 кГц
- Частота кадров не менее 400 Гц
- Фильтр движения стенок не менее 5 уровней

Режим энергетического допплера

Режим направленного энергетического допплера

Режим импульсно-волнового допплера

- Частоты диапазон от не более 1,5 до не менее 16,5 МГц
- Частота повтора импульсов (PRF) диапазон от не более 500 Гц до не менее 45 кГц
- Фильтр движения стенок не менее 10 шагов
- Скорость развертки диапазон от не более 1,7 до не менее 10,5 сек
- Диапазон контрольного объема от не более 0,5 мм до не менее 24 мм
- Регулирование угла картирования не менее 90 град.

Режим постоянно-волнового допплера

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Частоты диапазон от не более 2 до не менее 8 МГц ▪ Фильтр движения стенок не менее 8 шагов ▪ Скорость развертки диапазон от не более 1,7 до не менее 10,5 сек <p>Режим HPRF</p> <p>Анатомический M-режим</p> <p>Режим тканевого допплера</p> <p>Автоматический расчет фракции выброса</p> <p>Автоматическое очерчивание допплеровского спектра в реальном времени с автоматическим измерением параметров кровотока</p> <p>Автоматический выбор оптимального угла сканирования в допплеровских режимах</p> <p>Цветное картирование низко скоростных кровотоков с возможностью цветного картирования по направлению движения</p> <p>Режим компрессионной эластографии - анализ плотности тканей по изменению радиочастотной составляющей УЗ сигнала для исследований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - молочной железы; - щитовидной железы; - предстательной железы; - гинекологических; - костно-мышечной системы <p>Модуль расчетов параметров и распределений, которые определяются при компрессионной эластографии: процент жесткости, процент мягкости, соотношения жесткости (эластичности), распределение степени эластичности (гистограммы).</p> <p>Модуль Dicom</p> <p>Цветовая технология визуализации мельчайших сосудов и комплексного кровотока с высоким разрешением непосредственно в В-режиме без использования допплеровских методов</p> <p>Режим наклона изображения (Steer)</p>
--	---

	<p>Возможность подключения режима точной объемной навигации иглы или инструмента для проведения процедур с виртуальным отражением траектории и положения кончика иглы (или инструмента) в реальном времени</p> <p>Возможность режима 3D/4D реконструкции:</p> <ul style="list-style-type: none"> Автоматический расчет толщины воротникового пространства 4D ультразвуковая томография (опция) База данных отслеживания развития плода Режим естественной колоризации плода Режим улучшения визуализации на большой глубине сканирования Режим обработки изображения на уровне пикселя для удаления спекл-шума и артефактов (томографическое качество изображения) Режим дуплексного и триплексного сканирования Режим параллельного выведения изображения на сенсорную панель и на основной монитор Режим улучшения качества изображения с помощью комбинирования разных углов сканирования Режим улучшенной визуализации за счет усовершенствованной обработки сигнала с учетом анатомической области исследования Возможность подключения режима панорамного сканирования с сочетанием нескольких изображений в В -режиме для получения изображения протяжных анатомических структур Возможность подключения модуля стресс-эхокардиографии Возможность подключения режима автоматического измерения артериальной жесткости сосудов по радиочастотной составляющей УЗ сигнала Возможность подключения режима автоматического измерения толщины Интима-
--	--

	<p>медиа по радиочастотной составляющей УЗ сигнала</p> <p>Возможность подключения режима количественной и векторной оценки движений областей сердца 2D</p> <p>Возможность подключения режима количественной и векторной оценки движений областей сердца 4D</p> <p>Возможность подключения режима контрастной визуализации левого желудочка сердца с использованием контрастных веществ с низким механическим индексом</p> <p>Программирование последовательности часто производимых действий и присвоение программы соответствующей клавише</p> <p>Модуль работы с "сырыми" данными, в том числе сохраненными в архиве на аппарате</p> <p>Настройка и регулирование параметров в В-режиме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - карта серого цвета - усиление - одно/два изображения - реверс - ориентация - увеличение - длина клипа - колоризация (окрашивание) - проведение измерений и расчетов <p>Настройка и регулирование параметров в М-режиме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление - карта серого цвета - развертка - увеличение - формат развертки М-режима - колоризация - длина клипа - проведение измерений и расчетов
--	--

	<p>Настройка и регулирование параметров в цветном дашлере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFM есть/нет - двойной CFM - выбор цветной карты - реверс - базовая линия - ориентация - увеличение - проведение измерений и расчетов <p>Настройка и регулирование параметров в импульсно-волновом дашлере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усиление - базовая линия - увеличение - колоризация - реверс/обведения - угол - формат размещения - длина клипа - частота - тонкая настройка - развертка - проведение измерений и расчетов <p>Типы датчиков, что совместимые с системой:</p> <p>Линейные с количеством элементов не менее 192</p> <p>Линейные с технологией монокристальной матричной решетки с количеством элементов не менее 800</p> <p>Конвексные с количеством элементов не менее 192</p> <p>Конвексные пунктионные с количеством элементов не менее 192</p> <p>Конвексные с технологией монокристальной матричной решетки с количеством элементов не менее 800</p> <p>Объемные конвексные (для 3D/4D) с количеством элементов не менее 192</p> <p>Микроконвексные с количеством элементов не менее 192</p>
--	---

		допплеровских режимах) и исследование малых органов (включая неонатологию и педиатрию)	
3	Лицензия для акушерских и гинекологических исследований	<p>Так же включает пакет измерений относительной жесткости, который использует компрессионную эластографию (при подключении доп. лицензии)</p> <p>(Ангиология - сосуды) - расширенный программный пакет, который содержит протоколы для исследования краниальных, магистральных и региональных сосудов (включая исследование сосудов в допплеровских режимах) и др., содержит предустановки по анатомическим областям исследования и расчётные модули. Так же пакет включает Интракраниальные исследования (включая исследование интракраниальных сосудов в допплеровских режимах).</p> <p>Допплеровская методика регистрации низкоскоростного кровотока, которая обладает высокой чувствительностью и контрастным разрешением.</p>	<p>(Акушерство-гинекология) - расширенный программный пакет, включающий все протоколы для исследований в акушерстве (включая расширенную перинатологию) и гинекологии. Автоматическое определение воротникового пространства у плода - позволяет определить хромосомную патологию плода.</p> <p>1 шт.</p>
4	Лицензия для исследования сосудов	<p>Так же включает пакет измерений относительной жесткости, который использует компрессионную эластографию (при подключении доп. лицензии)</p> <p>(Ангиология - сосуды) - расширенный программный пакет, который содержит протоколы для исследования краниальных, магистральных и региональных сосудов (включая исследование сосудов в допплеровских режимах) и др., содержит предустановки по анатомическим областям исследования и расчётные модули. Так же пакет включает Интракраниальные исследования (включая исследование интракраниальных сосудов в допплеровских режимах).</p> <p>Допплеровская методика регистрации низкоскоростного кровотока, которая обладает высокой чувствительностью и контрастным разрешением.</p>	<p>1 шт.</p>
5	Лицензия для исследований сердечно-сосудистой системы	расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочеков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. С	1 шт.

		помощью специальных расчетов и измерений Эхокардиография позволяет определить массу — сердца, сократительную способность сердца — фракцию выброса и т. д. (включая педиатрию). Автоматический расчет фракции выброса левого желудочка нажатием одной кнопки.
6	Лицензия 4D+3D, 4D - для построения и обработки объемных изображений 4D Imaging (Real Time) – для построения и обработки объемных изображений в режиме реального времени с использованием специализированных объемных датчиков (включая технологии TMI (Tomographic Mode Imaging), TPI (Tri-Planar Imaging), VRA (Volume Rendering & Analysis), TSI (Thick Slice Imaging), VCI (Volume Contrast Imaging)). TMI (Tomographic Imaging), Ultrasound Imaging) – возможность просмотра посрезового объемного изображения с регулируемой толщиной среза (до не более 0,1 мм) и количеством срезов; VCI (Volume Contrast Imaging) – функция объемной контрастной визуализации для получения коронарного сечения,	Лицензия для 3D/4D визуализации
7	3D - для построения и обработки объемных изображений (постстпроцессинг) с конвексными и линейными датчиками включая технологию VRA (Volume Rendering Analysis) - обеспечивает выявление контура построенного изображения и автоматически вычисляет объемы области интереса для оценки нерегулярных и подвижных структур, поддерживает CFM допплеровские режимы	1 шт.
8	Лицензия Компрессионная эластография с расширенным модулем расчетов.	1 шт.
	Секторный фазированный датчик, многочастотный, широкополосный - для взрослых	Количество физических элементов эквивалент не менее 1000 Частоты диапазон от не более 1 до не менее 5 МГц Глубина сканирования не менее 360 мм

		Размеры рабочей поверхности не менее 12x25 мм	
9	Линейный датчик, многочастотный, широкополосный	Угол обзора не менее 90 Количество Мультичастот не менее 10 Специально проработанная форма, позволяет использовать различные способы захвата датчика, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат	1 шт.
10	Конвексный датчик, многочастотный, широкополосный	Количество физических элементов эквивалент не менее 800 Частоты диапазон от не более 4 до не менее 15 МГц Глубина сканирования не менее 170 мм Апертура не менее 55 мм Количество Мультичастот не менее 12 Возможность использования биопсийных адаптеров Специально проработанная форма, позволяет использовать различные способы захвата датчика, что позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат	1 шт.
11	Внутриполостной датчик, многочастотный, широкополосный	Количество физических элементов не менее 192 Частоты диапазон от не более 3,0 до не менее 9,0 (+0,5) МГц Глубина сканирования не менее 160 мм Радиус кривизны не менее 40 мм	1 шт.

		Угол обзора не менее 240 град Количество мультичастот не менее 12 Возможность использования биопсийных адаптеров Наличие специального канала внутри датчика для введения жидкости с помошью шприца.	
12	Конвексный датчик объемного сканирования, iQ, многочастотный, широкополосный	Частоты от не более 1 до не менее 8 Мгц Количество физических элементов не менее 192 Глубина сканирования не менее 330 мм Радиус кривизны не менее 40 мм Угол обзора не менее 85 град Количество мультичастот не менее 8	1 шт.
13	Ч/б термопринтер	Черно-белый принтер.	1 шт.
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:		
14	Комплект батарей	Источник бесперебойного питания Мощность не менее 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.	1 шт.
15	Кабель ЭКГ	С помощью кабеля для ЭКГ берутся показатели у пациента для дальнейшей их расшифровки с аппарата	1 шт.
16	Бутылка геля	Гель для ультразвуковых исследований	1 шт.
17	Бумага для термопринтера	Для печати ультразвукового видео изображения	1 шт.
3	Требования к условиям эксплуатации	Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 15–25 °C при влажности 30–75 %; Стабильное электроснабжение 200-230В.	
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения	
5	Срок поставки медицинской техники и место доставки	15 календарных дней	
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц.	Адрес: КПП на ПХВ "Макатская районная больница" Управление здравоохранения Атырауской области - 1 шт. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановлении отдельных частей медицинской техники;	

	<p>- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и Т.П.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, слелов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7 Требования к сопутствующим услугам	<p>Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.</p> <p>Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.</p>